



Bild 1

MONTAGEINSTRUKTIONER PU SLAGRULLE 3500

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE

- Max bandbredd 1200mm
- Max bandhastighet 1,6m/s
- Max temp. + 50°C i blöt miljö/ + 85°C i torr miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme)

VARNING!

Bryt och lås alltid kraften på bandtransportören innan produkten ska installeras eller underhållas. Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

MONTERING

Stäng av bandtransportören. Slagrullen monteras på under- eller översidan av transportbandets returpart, ca 1 meter från drivtrumman.

- Tillverka och montera två kraftiga fästen (tjocklek 12–15 mm) med urtag för nyckelvidd (NV) 14 mm och ett gängat hål M8 för låsning.
- Montera slagrullen i fästena. Lås fast slagrullens axel i fästet med inset-skruv M8.

UNDERHÅLL

Inspektera och rengör rullstället regelbundet, förslagsvis en gång i månaden.

GARANTI

För denna produkt, med undantag för slitdelarna, gäller 24 månaders garanti från inköpsdatum. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst. Skada på produkten orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev. påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningskador.