



MONTAGEINSTRUKTIONER PU-PLOGEN 8500

PU-plogen 8500 är en lättmonterad och vändbar plog. Plogen hindrar löst material på returparten från att komma mellan vändtrumman och bandet. Detta minskar risken för bandvandring och hålskador i transportbandet.

PU-plogen monteras i transportörens ramverk.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE AV PLOGEN

- Transportbandet måste vara fritt från skador, annars kan bandet fastna i skraplisterna (2).
- Max bandhastighet: 2,8 m/s
- Max temp. + 50°C i blöt miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme)

VARNING!

Bryt och lås alltid kraften på bandtransportören innan produkten ska installeras eller underhållas. Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

MONTERING

- Stäng av bandtransportören. Bryt och lås!
- Placera plogen på bandet nära vändtrumman. Fäst kedjan till transportörens ramverk så att den inte kan lossna.
- Centra plogens nos på bandets bredd. Lås fast kedjan i sidled.

UNDERHÅLL

Inspektera och rengör skrapan regelbundet, förslagsvis en gång per månad. När PU-bladet är slitet så att bandet närmar sig metalldelarna är det dags att vända på plogen/ byta blad eller köpa ny plog.

GARANTI

För denna produkt, med undantag för slitdelar, gäller 24 månaders garanti från inköpsdatum. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst. Skada på produkten orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev. påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningskador.